



ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

Металлический профиль с гнутой секцией 30х33 мм, с продольной планкой. 68-миллиметровая однореечная система вставлена в каркас с максимальными уровнями. Металлические ножки \varnothing 40 мм, крепящиеся с помощью зажима.



Аутлайн 30 x 33



Пятая центральная опорная нога.

NORMALE ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ	Ширина							На заказ Минимальное количество
	80	84	90	120	140	160	180	
Длина 190	–	–	–	–	–	–	–	30 шт.
Длина 195	–	–	–	–	–	–	–	30 шт.
Длина 200	–	–	–	–	–	–	–	30 шт.

ОДНОСПАЛЬНАЯ

Металлический профиль с гнутой секцией 30x33 мм. 68-миллиметровая однореечная система вставлена в каркас. Металлические ножки Ø 40 мм, крепящиеся с помощью зажима.



NORMALE ОДНОСПАЛЬНАЯ	Ширина							На заказ Минимальное количество
	80	84	90	120	160	170	180	
Длина 190					—	—	—	30 шт.
Длина 195	—	—	—	—	—	—	—	—
Длина 200		—	—	—	—	—	—	—

При оформлении заказа указывайте высоту готовой рамы.

КРОВАТЬ-РАСКЛАДУШКА

Выдвижной одинарный каркас на колесах из трубки 30x33. Многослойные деревянные рейки вставляются в трубчатый каркас. Фиксируемые или поворотные колеса. Оснащен ножками, прижимными пружинами и фасонными кронштейнами для фиксации передней части.



NORMALE КРОВАТЬ-РАСКЛАДУШКА	Ширина							На заказ Минимальное количество
	80	84	90	120	160	170	180	
Длина 184x35		—	—	—	—	—	—	30 шт.
Длина 190x30		—	—	—	—	—	—	—